



FICHA TÉCNICA

MARTILLO PERFORADOR TE 70-ATC/AVR

Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 sin batería	10 kg
Energía de impacto	14.5 J
Rango de diámetro de taladro con percusión	12 - 150 mm
Rango de taladro con percusión óptimo	20 - 55 mm
RPM de taladrado con percusión	245 rpm
Frecuencia de impacto plena	2830 impactos/minuto
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)	8.6 m/s ²
Vibración triaxial para cincelado en concreto	7.8 m/s ² 2
Potencia de entrada nominal	2100 W
Emisión de nivel de potencia sonora con ponderación A	113 dB (A) 3
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A	103 dB (A) 4
Sistema de aspiración de polvo disponible	TE DRS-Y, TE DRS-D



LA APISONADORA HYUNDAI MODELO HYBH700 SIRVE PARA COMPACTAR SUELOS EN ZANJAS, OBRAS O ESPACIOS REDUCIDOS, GARANTIZANDO QUE EL TERRENO QUEDE SUFICIENTEMENTE DENSO PARA CONSTRUIR SOBRE ÉL. PERMITE TRABAJAR EN SUELOS COHESIVOS, SEMI-COHESIVOS O GRANULARES DE FORMA EFICIENTE.