

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA DE TIJERA LGMG S2632EII

LA PLATAFORMA DE TIJERA LGMG S2632EII ES UNA SOLUCIÓN MODERNA Y CONFIABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA QUE REQUIEREN SEGURIDAD, EFICIENCIA Y PRECISIÓN. CON UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 10 METROS, ESTA PLATAFORMA ELÉCTRICA PERMITE REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CON TOTAL ESTABILIDAD Y CONTROL.

GRACIAS A SU SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA LIBRE DE EMISIONES, LA LGMG S2632EII ES IDEAL PARA OPERAR EN INTERIORES O ZONAS CON RESTRICCIONES DE RUIDO, OFRECIENDO UN DESEMPEÑO SILENCIOSO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. SU DISEÑO COMPACTO FACILITA LA MANIOBRABILIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS, MIENTRAS QUE SU ESTRUCTURA ROBUSTA GARANTIZA UN RENDIMIENTO CONSTANTE INCLUSO EN CONDICIONES DE TRABAJO EXIGENTES.





FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA DE TIJERA LGMG S2632EII

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Máximo de ocupantes en la plataforma	2 / 0
Capacidad de la plataforma	320 kg
Capacidad de plataforma extendida	113 kg
Velocidad de manejo (replegada)	3.54 km/h
Velocidad de manejo (elevada)	0.8 km/h
Tiempo de elevación	31 segundos
Tiempo de descenso	40 segundos
Peso de la máquina (CE / ANSI)	2,140 kg
Altura de trabajo máxima	10 m
Altura de la plataforma elevada	8 m
Altura de la plataforma replegada	1.14 m
Longitud de la plataforma	2.26 m
Ancho de la plataforma	0.81 m
Longitud total	2.4 m
Ancho total	0.83 m
Distancia entre ejes	1.85 m