

FICHA TÉCNICA

VIBRADOR ELECTRICO 1.5HP M1500/120 WACKER NEUSON

MOTOR	Métrico
Velocidad nominal	11.500 1/min
Tipo de motor	motores universales
Potencia nominal	1.500 kilovatios
Ralentí	14.000 1/min

ELÉCTRICO - DETALLES DE SALIDA	Métrico
Corriente nominal	12,50 A
Fase	1
Voltaje nominal	120 V
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz

Tipo de enchufe	Enchufe CEE 2P+T 16A 110V 4H
Longitud cable	0.50 m

Longitud	312 mm
Altura	230 mm
Ancho	154 mm
Peso	4.90 kg

FICHA TÉCNICA

VIBRADOR ELECTRICO 1.5HP M1500/120 WACKER NEUSON

Nivel sonoro LpA (Estándar)	DIN EN ISO 11201
Clase de protección	II / Aislamiento de protección
Valor total de vibraciones ahv	5.0 m/s ²
Valor de vibración (Estándar)	DIN EN ISO 20643
Incertidumbre en la medición HAV	1.0 m/s ²
Nivel sonoro LpA	85.0 dB(A)
Grado de protección	IP24



SIRVE PARA CONSOLIDAR EL CONCRETO RECIÉN COLOCADO, ELIMINANDO BURBUJAS DE AIRE Y ASEGURANDO UN FRAGUADO UNIFORME. FACILITA UN ACABADO LISO Y RESISTENTE EN PISOS, LOSAS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO.