



FICHA TÉCNICA

APISONADORAS ENAR GAMA DE PISONES DEEP

Modelo	Peso sin combustible	Dimensiones (L x An x Al) mm	Pie (L x An) mm	Elevación pisón mm	Fuerza impacto kg	Golpes/min	Motor	Potencia (CV)	Rendimiento m ³ /h
PH 60H	64 kg	770×398×1,038	332×280	60	1 300	650	Honda GX100	3	190
PH 70E	73 kg	770×398×1,038	332×280	70	1 540	650	Honda GX120RT	4	210
PH 70LC	74 kg	770×398×1,038	332×280	70	1 540	650	Loncin LC165F-3 H		210
PH 80YD	81 kg	770×398×1,038	332×280	70	1 510	650	Yanmar L48AE (diésel)	4	205



SON MÁQUINAS COMPACTADORAS DE SUELO DISEÑADAS PARA OFRECER UNA ALTA FUERZA DE IMPACTO, FACILITANDO LA PREPARACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TERRENOS ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN. ESTÁN ESPECIALMENTE INDICADAS PARA COMPACTAR SUELOS COHESIVOS, SEMI-COHESIVOS, MIXTOS Y GRANULARES, INCLUSO EN ESPACIOS REDUCIDOS COMO ZANJAS O CAVIDADES ANGOSTAS.