

FICHA TÉCNICA

EXCAVADORA COMPACTA EZ17 WACKER NEUSON

LA WACKER NEUSON EZ17 ES UNA EXCAVADORA COMPACTA SOBRE ORUGAS CON DISEÑO ZERO TAIL, ES DECIR, SIN SOBRESALIENTE TRASERA. ESTA CARACTERÍSTICA PERMITE TRABAJAR CERCA DE PAREDES, EDIFICIOS Y OTROS OBSTÁCULOS, SIENDO ESPECIALMENTE ÚTIL EN OBRAS DONDE EL ESPACIO DE MANIOBRA ES LIMITADO. LA EZ17 COMBINA DIMENSIONES COMPACTAS, MOTOR DIÉSEL YANMAR, SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTO RENDIMIENTO Y UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN DE 2,330 MM. WACKER NEUSON DESTACA ADEMÁS SU DISEÑO ORIENTADO A FACILITAR EL TRANSPORTE Y EL TRABAJO EN ESPACIOS REDUCIDOS.





FICHA TÉCNICA

EXCAVADORA COMPACTA EZ17 WACKER NEUSON

VENTAJAS DE UTILIZARLA EN MÉXICO

IDEAL PARA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL: ADECUADA PARA EXCAVACIONES, INSTALACIONES, PREPARACIÓN DE TERRENOS Y TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA. DISEÑO ZERO TAIL: PERMITE TRABAJAR CERCA DE MUROS Y LÍMITES SIN QUE LA PARTE TRASERA SOBRESALGA DEL ÁREA DE GIRO. DIMENSIONES COMPACTAS: CON SOLO 990 MM DE ANCHO, PUEDE ACCEDER A ESPACIOS REDUCIDOS DONDE UNA EXCAVADORA CONVENCIONAL TENDRÍA

DIFICULTADES.

MOTOR YANMAR DIÉSEL: OFRECE UNA POTENCIA NOMINAL DE APROXIMADAMENTE 13.7-13.8 KW, DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN PUBLICADA.

FUERZA DE ARRANQUE DE 17 KN: PROPORCIONA CAPACIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN DIFERENTES TIPOS DE TERRENO.

SISTEMA HIDRÁULICO DE 240 BAR: PROPORCIONA LA PRESIÓN NECESARIA PARA LAS FUNCIONES DE EXCAVACIÓN Y OPERACIÓN DE IMPLEMENTOS.

FACILIDAD DE TRANSPORTE: SU PESO Y DIMENSIONES PERMITEN TRASLADARLA CON MAYOR FACILIDAD ENTRE DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Marca	Wacker Neuson
Modelo	EZ17
Tipo	Excavadora compacta sobre orugas
Peso de servicio	1,784 – 1,950 kg
Peso de transporte	1,649 kg
Longitud	3,585 mm
Anchura	990 mm
Altura	2,360 mm
Profundidad máxima de excavación	2,330 mm
Velocidad de desplazamiento – Nivel 1	2.6 km/h
Velocidad de giro de superestructura	9.4 rpm
Fuerza de arranque	17 kN
Motor	Yanmar
Tipo de motor	Diésel
Cilindrada	1,116 cm ³
Potencia nominal	13.7–13.8 kW
Régimen nominal	2,200 rpm
Capacidad del tanque de combustible	22 L
Batería de arranque	12 V
Capacidad de batería	44 Ah
Presión hidráulica de trabajo	240 bar
Caudal hidráulico	39–40 L/min
Capacidad del depósito hidráulico	21 L
Combustible	Diésel