



FICHA TÉCNICA

MINICARGADORA AVANT 635 KUBOTA

LA MINICARGADORA AVANT 635 KUBOTA ES UNA CARGADORA ARTICULADA DE GAMA MEDIA, QUE COMBINA POTENCIA, VERSATILIDAD Y MANIOBRABILIDAD. CON LA AVANT 635 KUBOTA OBTIENES UNA MÁQUINA ESPECIALMENTE ÚTIL EN ENTORNOS INDUSTRIALES LIGEROS, AGRICULTURA, PAISAJISMO INTENSIVO, MANTENIMIENTO, GRANJAS U OBRAS QUE REQUIEREN EQUIPO POLIVALENTE CON BUENA CARGA Y ALTURA DE ELEVACIÓN. SU SISTEMA HIDRÁULICO EFICIENTE, BRAZO TELESCÓPICO, CHASIS ARTICULADO Y MOTOR CONFiable HACEN QUE LA AVANT 635 KUBOTA SEA UNA HERRAMIENTA INTEGRAL PARA MÚLTIPLES TAREAS.



FICHA TÉCNICA

MINICARGADORA AVANT 635 KUBOTA

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo	AVANT 635
Capacidad de elevación / carga nominal	~ 1,190 kg (capacidad de vuelco)
Potencia del motor	26 hp (diesel, motor Kohler KSD 1403NA)
Altura máxima de elevación	~ 2.835 m (2835 mm)
Velocidad máxima	~ 12 km/h
Longitud total	2,610 mm
Anchura (con ruedas estándar)	1,290 mm
Altura (con ruedas estándar)	2,060 mm
Peso operativo	1,570 kg aprox.
Tracción / Transmisión	Hidrostática (Sistema Optidrive®)
Fuerza de arrastre / tracción	~ 1,000 kp
Hidráulicos auxiliares	66 l/min a 200 bar
Radio de giro (int./ext.)	940 / 2,250 mm