



FICHA TÉCNICA

PLACA VIBRATORIA HUSQVARNA Lfv80

Anchura plato	420	mm
Longitud del producto	926	mm
Ancho del producto	420	mm
Altura del producto	942	mm
Peso	81	kg
Longitud del embalaje	620	mm
Ancho del embalaje	850	mm
Altura del embalaje	840	mm
Peso bruto del artículo	90.5	g



FICHA TÉCNICA

PLACA VIBRATORIA HUSQVARNA Lfv80

Motor	Modelo del motor	GX160
	Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	3.6 KW
	Arrancador	Recoil
	Emisiones de escape (CO2 EU V)	757 g/kWh
	Fuente de alimentación	Gasolina
Datos del producto	Compaction application	Asphalt and Soil
	Ciclo de fase de corriente	95 Hz
	Fuerza centrífuga	19 kN
	Velocidad	33 m/min

Categoría	Característica	Valor
Nivel de potencia de sonido	Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	105 dB(A)
	Nivel de presión sonora en oído	90 dB(A)
Vibraciones	Vibraciones manillar izquierdo	7 m/s2



LA HUSQVARNA Lfv80 ES UNA PLACA VIBRATORIA DE AVANCE RÁPIDO USADA PARA COMPACTAR SUELOS GRANULARES EN CAPAS MEDIAS O DELGADAS. SU POTENCIA Y VELOCIDAD OPTIMIZADAS PERMITEN UNA COMPACTACIÓN EFICIENTE Y RÁPIDA.