

# FICHA TÉCNICA

## HIDROLAVADORA PARA AGUA CALIENTE VULKAN-KR10E HYUNDAI

LA HIDROLAVADORA HYUNDAI VULKAN-KR10E COMBINA FUERZA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL PARA OFRECER UNA LIMPIEZA PROFUNDA CON AGUA CALIENTE, EQUIPADA CON UN POTENTE MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 10 HP, PERMITE ALCANZAR HASTA 140°C, IDEAL PARA ELIMINAR GRASAS, ACEITES Y RESIDUOS PESADOS EN ENTORNOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

DISEÑADA CON UNA JAULA DE ACERO RECUBIERTA EN POLVO, MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON TRENZADO METÁLICO Y BOQUILLAS INTERCAMBIABLES, OFRECE DURABILIDAD, EFICIENCIA Y VERSATILIDAD, SU PANTALLA DIGITAL MUESTRA LA TEMPERATURA EN TIEMPO REAL, Y EL SISTEMA DE CONEXIÓN RÁPIDA Y ENCENDIDO ELÉCTRICO FACILITAN SU USO DESDE EL PRIMER MOMENTO



# FICHA TÉCNICA

## HIDROLAVADORA PARA AGUA CALIENTE VULKAN-KR10E HYUNDAI

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Presión máxima	3600 PSI / 250 BAR
Descarga nominal	15 l/min (4 gal/min)
Tipo de bomba	Directa
Temperatura del agua	90°C / máx. 140°C
Serie	Industrial
Largo de manguera	10 m
Conexión de la manguera	M22
Manguera de alta presión	ID8X10MM, JUNTA M22
Capacidad de batería	12 V - 36 Ah
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Fase	Trifásico
Encendido	Eléctrico
Tipo de quemador	DHB
Capacidad de combustible del quemador	18 l
Consumo del quemador	7.8 l/h
Dimensiones volumétricas	108 x 90 x 75 cm
Peso empaque	140 kg