

FICHA TÉCNICA

SONOTUBO DE 25 CM X 3.00 MTS

EL SONOTUBO DE 25 CM X 3.00 M ES UN MOLDE TUBULAR UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN PARA FORMAR ELEMENTOS DE CONCRETO CILÍNDRICOS, PRINCIPALMENTE COLUMNAS, PILAS Y SOPORTES. SU FUNCIÓN ES CONTENER EL CONCRETO FRESCO Y CONSERVAR LA GEOMETRÍA CIRCULAR DURANTE EL PROCESO DE COLADO Y ENDURECIMIENTO. SONOTUBO DE CARTÓN PARA CIMBRA DE 25 CM X 3.00 M EL SONOTUBO DE 25 CM X 3.00 M ES UN MOLDE TUBULAR DE CARTÓN LAMINADO QUE SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR EL CIMBRADO Y COLADO DE COLUMNAS CIRCULARES DE CONCRETO.

SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES CONTENER LA MEZCLA DURANTE EL VACIADO Y MANTENER UNA FORMA CILÍNDRICA UNIFORME MIENTRAS EL CONCRETO ADQUIERE RESISTENCIA

SURMAC
Maquinaria y Andamios Costa Sur







FICHA TÉCNICA

SONOTUBO DE 25 CM X 3.00 MTS

CARACTERÍSTICA TÉCNICA	ESPECIFICACIÓN
Producto	Sonotubo para cimbra
Diámetro nominal	25 cm
Equivalencia	10 pulgadas
Longitud	3.00 metros
Material	Cartón laminado
Fabricación	Capas de cartón enrolladas en espiral
Unión	Adhesivos especiales
Espesor	4.4 mm
Peso	5.60 kg
Forma	Cilíndrica
Tipo	Molde desechable para concreto
Aplicación	Cimbrado de columnas circulares
Presentación	Pieza individual
Instalación	Vertical, con fijación y apuntalamiento
Retiro	Corte o desprendimiento del molde