


# FICHA TÉCNICA

## SONOTUBO DE 70 CM X 3.00 MTS

**EL SONOTUBO DE 70 CM X 3.00 M ES UN MOLDE CILÍNDRICO DE CARTÓN LAMINADO UTILIZADO PARA REALIZAR COLUMNAS, PILARES Y ELEMENTOS DE CONCRETO DE SECCIÓN CIRCULAR EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. SU DISEÑO PERMITE CONTENER EL CONCRETO FRESCO DURANTE EL COLADO Y CONSERVAR LA GEOMETRÍA DEL ELEMENTO MIENTRAS ADQUIERE LA RESISTENCIA NECESARIA. CON UN DIÁMETRO DE 70 CENTÍMETROS Y UNA LONGITUD DE 3 METROS, ESTE MODELO ESTÁ ORIENTADO A PROYECTOS QUE REQUIEREN COLUMNAS CIRCULARES DE GRANDES DIMENSIONES. PUEDE UTILIZARSE EN CONSTRUCCIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES, ESTACIONAMIENTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DONDE SE CONTEMPLAN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE SECCIÓN CIRCULAR. SU ESTRUCTURA SE FABRICA MEDIANTE VARIAS CAPAS DE CARTÓN ENROLLADAS EN ESPIRAL Y UNIDAS CON ADHESIVOS ESPECIALES. EL ESPESOR DE SUS PAREDES CONTRIBUYE A PROPORCIONAR RIGIDEZ Y RESISTENCIA AL MOLDE DURANTE EL PROCESO DE VACIADO.**






# FICHA TÉCNICA

## SONOTUBO DE 70 CM X 3.00 MTS

| Característica técnica | Especificación |
|---|---|
| Producto | Sonotubo para cimbra |
| Diámetro nominal | 70 cm |
| Equivalencia | 28 pulgadas |
| Longitud | 3.00 metros |
| Material | Cartón laminado |
| Fabricación | Capas de cartón enrolladas en espiral |
| Unión | Adhesivos especiales |
| Espesor | 8.2 mm |
| Peso | 36.96 kg |
| Forma | Cilíndrica |
| Tipo | Molde desechable para concreto |
| Aplicación | Cimbrado de columnas circulares |
| Presentación | Pieza individual |
| Instalación | Vertical, con fijación y apuntalamiento |
| Retiro | Corte o desprendimiento del molde |