



FICHA TÉCNICA

ASPIRADORA INDUSTRIAL S 26 MARCA HUSQVARNA

Diámetro máximo brocas, manual	2.4 kW
Fases	1 ph
Voltaje	110-120 V
Corriente nominal, A	20 A
Ciclo de fase de corriente	50-60 Hz
Aspiración máx.	240 mbar
Fuente de alimentación	Cable
Air flow	438 m3/h
Caudal de aire en la turbina	-
Área de superficie de filtración primaria	3 m2



Maquinaria y Andamios Costa Sur

Longitud del producto	756 mm
Ancho del producto	546 mm
Altura del producto	1,275 mm
Peso	47 kg
Longitud del embalaje	756 mm
Ancho del embalaje	546 mm
Altura del embalaje	1,275 mm
Peso bruto del artículo	63.24 Kg

LA ASPIRADORA INDUSTRIAL S 26 HUSQVARNA OFRECE UNA POTENTE SUCCIÓN PARA POLVO FINO Y RESIDUOS DE CONCRETO. EQUIPADA CON FILTROS HEPA CERTIFICADOS, GARANTIZA UN AMBIENTE DE TRABAJO MÁS LIMPIO Y SEGURO. IDEAL PARA CONECTAR A HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE PULIDO EN OBRAS EXIGENTES.