

FICHA TÉCNICA

CORTADORAS DE PISO HUSQVARNA FS 3500 G EFI

LA HUSQVARNA FS 3500 G EFI ES UNA CORTADORA DE PISO AUTOPROPULSADA DISEÑADA PARA CORTAR CONCRETO Y ASFALTO EN TRABAJOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN. SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN OBRAS PARA REALIZAR CORTES EN LOSAS, JUNTAS, ZANJAS Y PAVIMENTOS CON PRECISIÓN Y EFICIENCIA. GRACIAS A SU DISEÑO COMPACTO Y POTENCIA ESTABLE, FACILITA TRABAJOS MEDIANOS CON ALTA PRODUCTIVIDAD Y FÁCIL MANIOBRABILIDAD.

Maquinaria y Andamios Costa Sur





SURMAC
Maquinaria y Andamios Costa Sur

FICHA TECNICA

CORTADORAS DE PISO HUSQVARNA FS 3500 G EFI

CONCEPTO	DETALLE
Fabricante del motor	Kohler
Potencia	28.3 kW
Refrigeración del motor	Aire
Capacidad del tanque	23.8 L
Tiempos	Motor de 4 tiempos
Emisiones de escape (CO2 EU V)	898 g/kWh
Cilindros	2
Fuente de alimentación	Gasolina
Profundidad de corte máx.	312 mm
Diámetro de disco máx.	750 mm
Diámetro del eje	25.4 mm
Control de profundidad del disco	Hidráulico eléctrico
Velocidad de transmisión máx.	51 m/min
Velocidad de transmisión mín.	0 m/min
RPM motor Posición 1	2,580 rpm
RPM motor Posición 2	1,860 rpm
RPM motor Posición 3	1,860 rpm