

FICHA TÉCNICA

TORRE DE ILUMINACIÓN TITAN100K - HYUNDAI

LA TORRE DE ILUMINACIÓN HYUNDAI TITAN100K ES UN EQUIPO DE ILUMINACIÓN INDUSTRIAL DIÉSEL MONTADO SOBRE REMOLQUE CON MÁSTIL ELEVABLE Y LUCES POTENTES, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR ILUMINACIÓN INTENSA EN ÁREAS DE TRABAJO EXTENSAS. SIRVE PARA ILUMINAR OBRAS, EVENTOS NOCTURNOS O ZONAS SIN ACCESO A LUZ ELÉCTRICA DURANTE REPARACIONES, EMERGENCIAS O PROYECTOS TEMPORALES CON AUTONOMÍA Y MOVILIDAD.





FICHA TÉCNICA

TORRE DE ILUMINACIÓN TITAN100K - HYUNDAI

CATEGORÍA	CONCEPTO	DETALLE
DIMENSIONES	Altura Elevación	9000 mm
	Altura Mástil	8500 mm
GENERADOR	Tipo de generador	Diésel Kubota D1105 + alternador tipo Stanford
	Potencia	10.1 kW
	Voltaje nominal	220 V, 60 Hz
CAPACIDAD Y PESO	Tanque de combustible	100 L
	Peso neto	1,000 kg
ILUMINACIÓN	Potencia de lámparas	400 W × 4 LED (Total 1.6 kW)
	Área de Cobertura (20 lux)	3,200 m²
MOTOR Y OPERACIÓN	Motor	Kubota D1105 (diésel)
	Consumo de Combustible	2 litros por hora
	Velocidad de Remolque	60 km/h