

FICHA TÉCNICA

ESCARIFICADORA HUSQVARNA CG200

| | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| Motor | Potencia de salida | 4 kW |
| Motor | Fuente de alimentación | Gasolina |
| Motor | Emisiones de escape (CO2 EU V) | 757 g/kWh |
| Datos del producto | Velocidad de rotación | 1,350 rpm |
| Datos del producto | Anchura de trabajo | 20 cm |
| Datos del producto | Tipo de operación | Autopropulsado |

| | |
|-------------------------|--------|
| Longitud del producto | 780 mm |
| Ancho del producto | 475 mm |
| Altura del producto | 730 mm |
| Peso | 54 kg |
| Longitud del embalaje | 880 mm |
| Ancho del embalaje | 570 mm |
| Altura del embalaje | 875 mm |
| Peso bruto del artículo | 73 Kg |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nivel de presión sonora en oído | 100.1 dB(A) |
| Vibraciones en manillar | 12.8 m/s ² |



**LA ESCARIFICADORA HUSQVARNA
CG200 ES UNA MÁQUINA ROBUSTA
DISEÑADA PARA REMOVER
RECUBRIMIENTOS, PINTURA Y
CONCRETO DETERIORADO CON
PRECISIÓN. SU POTENTE MOTOR Y
TAMBOR DE CUCHILLAS GARANTIZAN
UN ACABADO UNIFORME Y EFICIENTE.
IDEAL PARA PREPARAR SUPERFICIES
ANTES DE APLICAR NUEVOS
REVESTIMIENTOS.**