

FICHA TÉCNICA

SONOTUBO DE 20 CM X 3.00 MTS

EL SONOTUBO DE 20 CM X 3.00 M ES UN MOLDE CILÍNDRICO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA FORMAR COLUMNAS, PILARES Y ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO. SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES CONTENER EL CONCRETO FRESCO DURANTE EL VACIADO Y MANTENER UNA FORMA CIRCULAR UNIFORME HASTA QUE EL MATERIAL ALCANCE LA RESISTENCIA NECESARIA PARA RETIRAR EL MOLDE, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE OBRA CORRESPONDIENTE. ESTE PRODUCTO SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL, COMERCIAL E INFRAESTRUCTURA, DONDE SE REQUIERE ELABORAR ELEMENTOS DE CONCRETO CON SECCIÓN CIRCULAR. SU DIÁMETRO DE 20 CM PERMITE REALIZAR COLUMNAS DE DIMENSIONES DEFINIDAS, SIEMPRE QUE EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO CONTEMPLE ESA MEDIDA.







FICHA TÉCNICA

SONOTUBO DE 20 CM X 3.00 MTS

CARACTERÍSTICA TÉCNICA	ESPECIFICACIÓN
Producto	Sonotubo para cimbra
Diámetro nominal	20 cm
Equivalencia	8 pulgadas
Longitud	3.00 metros
Material	Cartón laminado
Fabricación	Capas de cartón enrolladas en espiral
Unión	Adhesivos especiales
Espesor	3.8 mm
Peso	3.58 kg
Forma	Cilíndrica
Tipo	Molde desechable para concreto
Aplicación	Cimbrado de columnas circulares
Presentación	Pieza individual
Instalación	Vertical, con fijación y apuntalamiento
Retiro	Corte o desprendimiento del molde