

FICHA TÉCNICA

PLACA VIBRATORIA BPU 2540A MARCA WACNER NEUSON

Peso de operación	140 kg
Ancho de trabajo	733×400 mm
Altura de la máquina	467 mm
Altura de trabajo de la barra (ajustable)	800–1.143 mm
Espesor de la placa	10 mm
Máx. fuerza centrífuga	25 kN
Frecuencia de vibración	90 Hz
Máx. velocidad de avance y reversa	21 m/min
Máx. capacidad de ascenso (según suelo)	30%



FICHA TÉCNICA

PLACA VIBRATORIA BPU 2540A MARCA WACNER NEUSON

Rendimiento superficial (según suelo)	504 m2/h
Fabricante	Honda
Tipo de motor	GX 160
Máxima potencia (DIN-ISO 3046*)	4,0 kW con 3.600 1/min
Potencia de trabajo	1,5 kW con 2.800 1/min
Consumo de combustible	0,8 l/h
Contenido del tanque	3,7 l
Ángulo de inclinación máximo del motor en marcha continua	20°



**SIRVE PARA COMPACTAR
SUELOS, ASFALTO O
MATERIALES GRANULARES EN
ESPACIOS REDUCIDOS COMO
ZANJAS, ACERAS O ADOQUINES,
LOGRANDO UNA SUPERFICIE
FIRME Y UNIFORME**