

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA DE TIJERA LGMG SS1932EII

LA PLATAFORMA DE TIJERA LGMG SS1932EII ES UNA HERRAMIENTA VERSÁTIL Y EFICIENTE, IDEAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA CON TOTAL SEGURIDAD. DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y LOGÍSTICA, ESTA PLATAFORMA ELÉCTRICA OFRECE UN EXCELENTE EQUILIBRIO ENTRE RENDIMIENTO, ESTABILIDAD Y BAJO CONSUMO ENERGÉTICO. CON UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE HASTA 7.8 METROS, LA LGMG SS1932EII PERMITE ALCANZAR ÁREAS ELEVADAS CON FACILIDAD, MANTENIENDO SIEMPRE UN MOVIMIENTO SUAVE Y CONTROLADO



FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA DE TIJERA LGMG SS1932EII

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Altura de trabajo máxima	7.5 m
Altura de la plataforma elevada	5.5 m
Altura de la plataforma replegada	1.17 m
Longitud de la plataforma	1.35 m
Ancho de la plataforma	0.7 m
Longitud total	1.53 m
Ancho total	0.81 m
Peso de la máquina (CE / ANSI)	1,300 kg
Altura total con barandillas plegadas	2.28 m
Altura total con barandillas desplegadas	1.86 m
Cubierta de extensión	0.6 m
Distancia entre ejes	1.12 m
Máximo de ocupantes en la plataforma	2 / 0
Capacidad de la plataforma	231.3 kg
Capacidad de extensión de plataforma	120.2 kg
Velocidad de desplazamiento (elevada)	0.48 km/h
Velocidad de desplazamiento (replegada)	3.54 km/h
Tiempo de elevación	32 seg
Tiempo de descenso	27 seg