

FICHA TÉCNICA

VIBRADOR PARA CONCRETO ELECTRICO ENAR DINGO

DINGO 230V	5.8	230	50-60	345 x 244 x 229	2,300
DINGO 115V	5.8	115	50-60	345 x 244 x 229	1,800

AX 25	0.8	285	25	10
AX 32	1.7	366	32	14
AX 40	2.2	335	40	17
AX 48	3.2	335	48	28
AX 58	4.5	344	58	35

FICHA TÉCNICA

VIBRADOR PARA CONCRETO ELECTRICO ENAR DINGO

TDX/TDXE 0.6	2.6	0.6
TDX/TDXE 1	3	1
TDX/TDXE 1.5	3.5	1.5
TDX/TDXE 2	4	2
TDX/TDXE 2.5	4.5	2.5
TDX/TDXE 3	5	3
TDX/TDXE 4	6	4
TDX/TDXE 5	7	5
TDX/TDXE 6	8	6



LA HUSQVARNA LFV 80 ES UNA PLACA VIBRATORIA DE AVANCE RÁPIDO USADA PARA COMPACTAR SUELOS GRANULARES EN CAPAS MEDIAS O DELGADAS. SU POTENCIA Y VELOCIDAD OPTIMIZADAS PERMITEN UNA COMPACTACIÓN EFICIENTE Y RÁPIDA.