



FICHA TÉCNICA

COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL SULLAIR MODELO 185

EL COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL SULLAIR MODELO 185 ES LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TAREAS QUE REQUIEREN UN SUMINISTRO CONSTANTE DE AIRE COMPRIMIDO EN DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCIÓN. CON UN CAUDAL DE 185 CFM Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 100 PSI, ESTE COMPRESOR ES IDEAL PARA ALIMENTAR HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, EQUIPOS DE PERFORACIÓN, Y SISTEMAS DE SOPLADO. EL COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL SULLAIR MODELO 185 PROPORCIONA UN RENDIMIENTO EFICIENTE Y CONTINUO, ASEGURANDO QUE LOS PROYECTOS SE MANTENGAN EN MARCHA SIN INTERRUPCIONES.





FICHA TÉCNICA

COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL SULLAIR MODELO 185

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Caudal de aire	5.2 m ³ /min (185 CFM)
Presión nominal	7 bar (100 PSI)
Rango de presión	5.5–8.6 bar (80–125 PSI)
Consumo de combustible (con carga)	9.5 L/h (Kubota) / 11.85 L/h (CAT)
Motor disponible	Kubota V2403 (49 bhp) / CAT C2.2 (60 bhp)
Altitud operativa máxima	12,000 ft (Kubota) / 10,000 ft (CAT)
Peso operativo (con tren de rodaje)	942 kg (2075 lb)
Peso operativo (sin tren de rodaje)	830 kg (1831 lb)
Tamaño de los neumáticos	175R13LT-8PR 97/95Q
Capacidad del tanque de combustible	102.2 L (27 gal)
Velocidad máxima de remolque	89 km/h (55 mph)