

FICHA TÉCNICA

PLACA VIBRATORIA MARCA WACKER WP1550A

Largo x ancho x alto (manillar en posición de trabajo)	875×500×965 mm
Mínima altura de funcionamiento	510 mm
Tamaño de la placa base (L x W)	585×500 mm
Peso de operación	88 kg
Peso de transporte (con embalaje)	95 kg
Dimensiones de transporte	840×545×685 mm
Área de compactación	905 m ² /h
Velocidad de avance	hasta 30 m/min
Máx. capacidad de ascenso (según suelo)	30%
Frecuencia de vibración	100 Hz
Máx. fuerza centrífuga	15 kN
Tipo de motor	Honda GX 160
Cilindrada	163 cm ³
Máxima potencia (DIN-ISO 3046*)	4,1 kW con 3.600 1/min
Potencia de trabajo	3,7 kW con 3.600 1/min
Contenido del tanque de combustible	3,7 l
Consumo de combustible	1,8 l/h



**SIRVE PARA COMPACTAR
SUELOS GRANULARES O
MIXTOS EN ZONAS
ESTRECHAS COMO ZANJAS O
BORDILLOS, LOGRANDO UNA
BASE FIRME Y UNIFORME
MEDIANTE VIBRACIONES.**