

FICHA TÉCNICA

SONOTUBO DE 45 CM X 3.00 MTS

EL SONOTUBO DE 45 CM X 3.00 M ES UN MOLDE CILÍNDRICO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA FORMAR COLUMNAS, PILARES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO. ESTÁ DISEÑADO PARA CONTENER EL CONCRETO FRESCO DURANTE EL PROCESO DE COLADO, PERMITIENDO OBTENER ELEMENTOS CON UNA FORMA CIRCULAR Y DIMENSIONES UNIFORMES.

SU FUNCIONAMIENTO CONSISTE EN COLOCAR EL SONOTUBO EN LA POSICIÓN ESTABLECIDA DENTRO DE LA OBRA, VERIFICAR SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN, Y POSTERIORMENTE INTRODUCIR EL CONCRETO EN SU INTERIOR. UNA VEZ QUE EL CONCRETO ALCANZA LA RESISTENCIA NECESARIA PARA RETIRAR EL MOLDE, SE OBTIENE UNA COLUMNA CILÍNDRICA QUE PUEDE FORMAR PARTE DE DIFERENTES ESTRUCTURAS. CON UN DIÁMETRO DE 45 CENTÍMETROS Y UNA LONGITUD DE 3 METROS, ESTE SONOTUBO PUEDE UTILIZARSE EN PROYECTOS QUE REQUIEREN ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO DE SECCIÓN CIRCULAR. SU FORMATO FACILITA LA PREPARACIÓN DE MOLDES PARA COLUMNAS EN CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA





FICHA TÉCNICA

SONOTUBO DE 45 CM X 3.00 MTS

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
PRODUCTO	SONOTUBO PARA CIMBRA
DIÁMETRO NOMINAL	45 CM
EQUIVALENCIA	18 PULGADAS
LONGITUD	3.00 METROS
MATERIAL	CARTÓN LAMINADO
FABRICACIÓN	CAPAS DE CARTÓN ENROLLADAS EN ESPIRAL
UNIÓN	ADHESIVOS ESPECIALES
ESPESOR	5.0 MM
PESO	15.71 KG
FORMA	CILÍNDRICA
TIPO	MOLDE DESECHABLE PARA CONCRETO
APLICACIÓN	CIMBRADO DE COLUMNAS CIRCULARES
PRESENTACIÓN	PIEZA INDIVIDUAL
INSTALACIÓN	VERTICAL, CON FIJACIÓN Y APUNTALAMIENTO
RETIRO	CORTE O DESPRENDIMIENTO DEL MOLDE