

FICHA TÉCNICA

REGLA VIBRATORIA HYPERMAQ DE 3 MTS

LA REGLA VIBRATORIA HYPERMAQ DE 3 MTS SE UTILIZA PARA NIVELAR Y COMPACTAR CONCRETO FRESCO DE MANERA UNIFORME EN SUPERFICIES AMPLIAS. PERMITE OBTENER ACABADOS PROFESIONALES, ELIMINANDO BURBUJAS DE AIRE Y MEJORANDO LA RESISTENCIA DEL CONCRETO. ES IDEAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, LOSAS Y PISOS DONDE SE REQUIERE RAPIDEZ, PRECISIÓN Y CALIDAD EN EL ACABADO.

Maquinaria y Andamios Costa Sur





FICHA TÉCNICA

REGLA VIBRATORIA HYPERMAQ DE 3 MTS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Longitud de regla	3 metros
Material de la regla	Aleación de aluminio / magnesio
Motor	Honda GX35
Tipo de motor	Gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico
Potencia	1.6 HP
Velocidad del motor	Hasta 7000 RPM
Arranque	Retráctil
Capacidad de combustible	0.63 L
Consumo de combustible	0.7 L/h