



FICHA TÉCNICA

MARTILLO DE DEMOLICIÓN CON EXTREMO DE INSERCIÓN TE-S TE 1000-AVR

Dirección de trabajo	Piso, Muro
Tipo de mandril	TE-S
Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 sin batería	12.5 kg
Energía de impacto	26 J
Frecuencia de impacto plena	1950 impactos/minuto
Rendimiento máx. de cincelado	7800 cm ³ /min
Dimensiones (L x An x Al)	710×141×305 mm
Vibración triaxial para cincelado en concreto	5.9 m/s ²
Sistema de aspiración de polvo disponible	TE DRS-B
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A	88 dB (A)
Potencia de entrada nominal	1640 W



POTENTE HERRAMIENTA DISEÑADA PARA DEMOLER CONCRETO, LOSAS Y MUROS CON ALTA EFICIENCIA. SIRVE PARA TRABAJOS PESADOS DONDE SE REQUIERE ROMPER SUPERFICIES DURAS SIN PERDER RENDIMIENTO.

IDEAL PARA DEMOLICIONES CONTROLADAS EN CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y OBRA CIVIL.