FICHA TÉCNICA

SONOTUBO DE 60 CM X 3.00 MTS

EL SONOTUBO DE 60 CM X 3.00 M ES UN MOLDE CILÍNDRICO DE CARTÓN LAMINADO DISEÑADO PARA EL CIMBRADO DE COLUMNAS, PILARES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO CON SECCIÓN CIRCULAR. SU ESTRUCTURA PERMITE CONTENER EL CONCRETO FRESCO DURANTE EL VACIADO, AYUDANDO A CONSERVAR LA FORMA Y DIMENSIONES DEL ELEMENTO. ESTE MODELO CUENTA CON UN DIÁMETRO DE 60 CENTÍMETROS Y UNA LONGITUD DE 3 METROS, CARACTERÍSTICAS QUE LO HACEN ADECUADO PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE REQUIEREN COLUMNAS CIRCULARES DE MAYOR SECCIÓN.

PUEDE UTILIZARSE EN EDIFICACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES, ESTACIONAMIENTOS Y DIFERENTES OBRAS INFRAESTRUCTURA. SU FABRICACIÓN CONSISTE EN MÚLTIPLES CAPAS DE CARTÓN ENROLLADAS EN ESPIRAL Y UNIDAS MEDIANTE ADHESIVOS ESPECIALES. ESTE PROCESO PROPORCIONA RIGIDEZ AL MOLDE Y CONTRIBUYE A MANTENER SU GEOMETRÍA DURANTE EL COLADO, SIEMPRE QUE SE RESPETEN LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y APUNTALAMIENTO.





FICHA TÉCNICA

SONOTUBO DE 60 CM X 3.00 MTS

Característica técnica	Especificación
Producto	Sonotubo para cimbra
Diámetro nominal	60 cm
Equivalencia	24 pulgadas
Longitud	3.00 metros
Material	Cartón laminado
Fabricación	Capas de cartón enrolladas en espiral
Unión	Adhesivos especiales
Espesor	6.3 mm
Peso	26.37 kg
Forma	Cilíndrica
Tipo	Molde desechable para concreto
Aplicación	Cimbrado de columnas circulares
Presentación	Pieza individual
Instalación	Vertical, con fijación y apuntalamiento
Retiro	Corte o desprendimiento del molde