



FICHA TÉCNICA

MARTILLO PERFORADOR TE 50-AVR

Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 sin batería	6.1 kg
Energía de impacto	6 J
Corriente nominal	11.2 A
Rango de diámetro de taladro con percusión	12 - 82 mm
Rango de taladro con percusión óptimo	16 - 35 mm
RPM de taladrado con percusión	360 rpm
Frecuencia de impacto plena	3510 impactos/minuto
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah. HD)	8.8 m/s ²
Vibración triaxial para cincelado en concreto	7.1 m/s ² 2
Potencia de entrada nominal	1100 W
Dimensiones (L x An x Al)	449 x 115 x 272 mm
Sistema de aspiración de polvo disponible	TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK



LA HILTITE 50-AVR ES UN MARTILLO PERFORADOR SDS-MAX COMPACTO DE ALTA VERSATILIDAD, IDEAL PARA TALADRAR, CINCELAR Y PERFORAR EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA Y PIEDRA. INCORPORA LA TECNOLOGÍA ACTIVE VIBRATION REDUCTION (AVR)