

FICHA TÉCNICA

SONOTUBO DE 40 CM X 3.00 MTS

EL SONOTUBO DE 40 CM X 3.00 METROS ES UN MOLDE CILÍNDRICO UTILIZADO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR COLUMNAS, PILARES Y ELEMENTOS DE CONCRETO DE SECCIÓN CIRCULAR. SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES CONTENER Y DAR FORMA AL CONCRETO DURANTE EL PROCESO DE COLADO, PERMITIENDO OBTENER ESTRUCTURAS CON UN DIÁMETRO UNIFORME. ESTE PRODUCTO SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE REQUIEREN UNA GEOMETRÍA CIRCULAR. SU PRESENTACIÓN DE 3 METROS DE LONGITUD PERMITE REALIZAR COLADOS DE DIFERENTES ALTURAS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN.

EL FUNCIONAMIENTO DEL SONOTUBO CONSISTE EN COLOCAR EL MOLDE EN LA POSICIÓN REQUERIDA, ASEGURAR SU ESTABILIDAD Y POSTERIORMENTE INTRODUCIR EL CONCRETO EN SU INTERIOR. UNA VEZ QUE EL CONCRETO ALCANZA LA RESISTENCIA NECESARIA Y DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DE OBRA, SE RETIRA EL MOLDE CUANDO SU DISEÑO PERMITE EL DESCIMBRADO.







FICHA TÉCNICA

SONOTUBO DE 40 CM X 3.00 MTS

CARACTERÍSTICA TÉCNICA	ESPECIFICACIÓN
Producto	Sonotubo para cimbra
Diámetro nominal	40 cm
Equivalencia	16 pulgadas
Longitud	3.00 metros
Material	Cartón laminado
Fabricación	Capas de cartón enrolladas en espiral
Unión	Adhesivos especiales
Espesor	5.0 mm
Peso	10.51 kg
Forma	Cilíndrica
Tipo	Molde desechable para concreto
Aplicación	Cimbrado de columnas circulares
Presentación	Pieza individual
Instalación	Vertical, con fijación y apuntalamiento
Retiro	Corte o desprendimiento del molde