



FICHA TÉCNICA

PLACA VIBRATORIA BPU 4045A MARCA WACNER NEUSON

Modelo	BPU 4045A
Peso operativo	322 kg
Fuerza centrífuga	40 kN
Frecuencia de vibración	69 Hz
Velocidad de avance	Hasta 24 m/min
Capacidad de superficie	Hasta 864 m ² /h
Dimensiones de la superficie (An × L)	450×900 mm
Espesor de la placa base	12 mm
Altura (sin manillar)	725 mm
Ancho (sin/con extensión)	450 mm/610 mm
Motor	Honda GX270, 4 tiempos, refrigerado por aire



FICHA TÉCNICA

PLACA VIBRATORIA BPU 4045A MARCA WACNER NEUSON

Potencia máxima (DIN ISO 3046)	6.0 kW
Potencia nominal	4.6 kW
Velocidad del motor	3,600 rpm (máx.), 2,600 rpm (nominal)
Desplazamiento	270 cm ³
Capacidad del tanque de combustible	5.3 L
Consumo de combustible	1.6 l/h
Transmisión de potencia	Embrague centrífugo y correa en V al excitador
Nivel de vibración mano-brazo (HAV)	2.5 m/s ²
Nivel de presión sonora (LpA)	90 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LwA)	108 dB(A)



SIRVE PARA COMPACTAR SUELOS GRANULARES, LEVEMENTE COHESIVOS O ASFALTO (FRÍO O CALIENTE) CON GRAN FUERZA DE COMPACTACIÓN GRACIAS A SU VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA. TAMBIÉN ES IDEAL PARA RELLENOS EN CONSTRUCCIONES, SUB-BASES DE CARRETERAS Y TRABAJOS DE PAVIMENTO