



FICHA TÉCNICA

VIBRADOR ELECTRICO 2.5HP M2500/120 WACKER NEUSON

Velocidad nominal	12.000 1/min
Tipo de motor	motores universales
Potencia nominal	1.800 kilovatios
Ralentí	16.000 1/min

Corriente nominal	15,00 A
Fase	1
Voltaje nominal	120 V
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz

Tipo de enchufe	Enchufe CEE 2P+T 16A 110V 4H
Longitud cable	0.50 m

Longitud	312 mm
Altura	230 mm
Ancho	154 mm
Peso	5.40 kg



FICHA TÉCNICA

VIBRADOR ELECTRICO 2.5HP M2500/120 WACKER NEUSON

Nivel sonoro LpA (Estándar)	DIN EN ISO 11201
Clase de protección	II / Aislamiento de protección
Valor total de vibraciones ahv	5.0 m/s ²
Valor de vibración (Estándar)	DIN EN ISO 20643
Incertidumbre en la medición HAV	1.0 m/s ²
Nivel sonoro LpA	85.0 dB(A)
Grado de protección	IP24



SE UTILIZA PARA CONSOLIDAR Y COMPACTAR EL CONCRETO RECIÉN VERTIDO, ELIMINANDO BURBUJAS DE AIRE Y ASEGURANDO UNA SUPERFICIE UNIFORME. IDEAL PARA PISOS, LOSAS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN CONSTRUCCIÓN.