


# FICHA TÉCNICA

## SONOTUBO DE 50 CM X 3.00 MTS

**EL SONOTUBO DE 50 CM X 3.00 M ES UN MOLDE CILÍNDRICO DE CARTÓN LAMINADO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA FORMAR COLUMNAS, PILARES Y ELEMENTOS DE CONCRETO CON SECCIÓN CIRCULAR. SU DISEÑO PERMITE CONTENER EL CONCRETO FRESCO DURANTE EL PROCESO DE COLADO, MANTENIENDO UNA GEOMETRÍA CILÍNDRICA UNIFORME. CON UN DIÁMETRO DE 50 CENTÍMETROS Y UNA LONGITUD DE 3 METROS, ESTE MODELO OFRECE UNA ALTERNATIVA PARA PROYECTOS QUE REQUIEREN COLUMNAS CIRCULARES DE DIMENSIONES AMPLIAS. SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN EDIFICACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES, RESIDENCIALES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DONDE SE NECESITAN ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO. SU FABRICACIÓN MEDIANTE CAPAS DE CARTÓN ENROLLADAS EN ESPIRAL Y UNIDAS CON ADHESIVOS ESPECIALES PROPORCIONA UNA ESTRUCTURA RÍGIDA QUE AYUDA A CONSERVAR SU FORMA DURANTE EL VACIADO DEL CONCRETO, SIEMPRE QUE SE INSTALE Y APUNTALE CORRECTAMENTE.**

SURMAC
Maquinaria y Andamios Costa Sur






# FICHA TÉCNICA

## SONOTUBO DE 50 CM X 3.00 MTS

| Característica técnica | Especificación |
|---|---|
| Producto | Sonotubo para cimbra |
| Diámetro nominal | 50 cm |
| Equivalencia | 20 pulgadas |
| Longitud | 3.00 metros |
| Material | Cartón laminado |
| Fabricación | Capas de cartón enrolladas en espiral |
| Unión | Adhesivos especiales |
| Espesor | 5.7 mm |
| Peso | 18.47 kg |
| Forma | Cilíndrica |
| Tipo | Molde desechable para concreto |
| Aplicación | Cimbrado de columnas circulares |
| Presentación | Pieza individual |
| Instalación | Vertical, con fijación y apuntalamiento |
| Retiro | Corte o desprendimiento del molde |